

型号/Model Number

产品名称	型号	规格	可满配容量	备注	
交流 列头 柜	柜体	DPF88-C1	2200*600*600	120路	一路输入, 输出电压:380V
					两路输入, 输出电压:380V
		DPF88-C2	2200*600*1200	144路	一路输入, 输出电压:380V
					两路输入, 输出电压:380V
		DPF88-C3	2200*800*600	144路	一路输入, 输出电压:380V
					两路输入, 输出电压:380V
	总开关	380V		1	一路输入, 100A~630A
				2	两路输入, 100A~630A
	输出开关	380V		48	一路输入, 100A~125A
				48	两路输入, 100A~125A
		220V		144	一路输入, 100A~125A
				144	两路输入, 100A~125A
主机模块				检测一路或两路输入	
从机模块				检测24路输出	
				检测30路输出	
				检测48路输出	



外观图

开门示意图

产品特性/Features

- 1、坚固可靠、简洁美观, 表面静电环氧喷塑;
- 2、模块化、标准化设计, 配置灵活, 内部布线方便、可靠、美观;
- 3、施工维护方便:集中进、出线管理及全正面操作;
- 4、保护性能可靠:选用高可靠性的免维护空气开关作电源分配, 克服了熔丝分配的缺点, 极大限度缩短了故障维护时间, 保证通信畅通;
- 5、声光告警功能:分路告警、过压告警、欠压告警、防雷告警;
- 6、显示功能:提供LCD、支路双色指示灯、告警灯、工作指示灯显示;
- 7、信息的保存:断电时, 设置、状态参数可自动保存, 重新供电后, 设置、状态参数自动恢复;
- 8、设有RS232接口, 实现对告警信息和电源状态进行远程监控;
- 9、各支路的标识号和标识牌清晰、牢固。

应用场景/Application Scenario

安装于通信局站机房内机列的端首, 为本列通信设备进行交流电源分配和故障告警指示, 输入电压:380V或220V, 输出电压:380V或220V, 无二次接线, 上、下进/出线的管理方式。